

Pequeños diámetros, grandes oportunidades

El portapinzas CoroChuck® 930 ahora está disponible con un diseño esbelto en diámetros más pequeños para proporcionar incluso mayor flexibilidad, accesibilidad, excentricidad y rendimiento.



Aplicación

- Para operaciones de fresado, taladrado y escariado.
- Disponible en los adaptadores de máquina más habituales.
- Nuevos diámetros más pequeños 6, 8 y 10 mm (0.236, 0.315 y 0.394 pulg.).
- Para todas las aplicaciones y piezas que requieren accesibilidad y alto rendimiento.



Ventajas

- Flexibilidad con una mayor gama de dimensiones y montajes.
- Versión esbelta que ofrece una excelente excentricidad y sujeción.
- Accesibilidad con portaherramientas más cortos y pequeños.
- Longitudes optimizadas que provocan menos vibraciones.
- Posibilidad de sujeción directa sin pinzas para garantizar el mayor nivel de rendimiento del portapinzas.

Resumen de la gama completa

Adaptador de la máquina	Tipo de portapinzas	Tamaño del agujero
Coromant Capto® C3-C10	Mecanizado pesado, esbelto, tipo lápiz, torneado	6–32 mm (0.236–1.26 pulg.)
HSK-A/C/F 40, 50, 63, 80, 100	Mecanizado pesado, esbelto, tipo lápiz	6–32 mm (0.236–1.26 pulg.)
ISO/ISO BIG-PLUS 40, 50	Mecanizado pesado, esbelto, tipo lápiz	6–32 mm (0.236–1.26 pulg.)
CAT-V/CAT-V BIG-PLUS 40, 50	Mecanizado pesado, esbelto, tipo lápiz	6–32 mm (0.236–1.26 pulg.)
MAS-BT/MAS BT BIG-PLUS 30, 40, 50	Mecanizado pesado, esbelto, tipo lápiz	6–32 mm (0.236–1.26 pulg.)



También puede optimizar el portapinzas a la medida de su pieza mediante los servicios de herramientas personalizadas especiales.

Para recibir más información póngase en contacto con su representante local de Sandvik Coromant o visite www.sandvik.coromant.com/corochuck930

Oficina para España y Portugal: Sandvik Coromant Ibérica P.E. Puerta de Madrid Este C/ Tapiceros, 9 28830 - San Fernando de Henares, Madrid Correo electrónico: es.coromant@sandvik.com www.sandvik.coromant.com/es

